

主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL）

www.well-control.cn <http://www.well-control.cn>

主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL）

丙烷报警器由于专业;所以安详!初等防护等级;优良新型传感器防护措施;使其操纵寿命加长.簇新外观创新体验;高明又淳朴耐用;真的是一款上等产品!传感器是由英国进口的，传感器的外层罩有一层优良爱戴膜体，增强的传感器的寿命并且中止了尘土以及水的进入。丙烷报警器完全改善了保守报警器。听听浓度。要紧用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL），能将现场气体浓度讯息实时传输给适配驾御器，可以采用召集总线供电或独立区域供电，主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL）。采用单片计算机技术和高精巧抗中毒型气体传感器。

丙烷报警器能主动符合环境的变化，主动删改传感器的老化曲线，连结恒定的报警精巧度，蒸气。完备鉴识传感器阻滞及提供高浓度气体超限爱戴的才干。

网上报警.经批准最大不超过10瓦

当传感器由于老化而可以或许失落效用时，你看燃气。能主动鉴识并报警，有用制止了漏报，其实网上报警。内置独一的电子串号，对比一下网上报警。无需拨码，制止了拨码开关的机械阻滞带来的体例不安谧

丙烷报警器产品特色：对于主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL）。值班室报警 船用。

操纵不同传感器，检测不同气体

<http://www.well-control.cn/blog/post/224.html>

采用入口元件，机能安谧

抗骚扰，学习lel。精巧真实

操纵环境规模宽，智能报警。操纵寿命长

丙烷报警器技术目标：你知道胎儿性别早知道。

桥楼值班报警

办事电压：DC12V尺寸:直径100mm高80mm

检测气体：天然气、液化气、煤制气、氢气、乙炔、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫等

检测原理：其实可燃。催化点火式、电化学式

驾驶室值班报警系统

丙烷报警器其他技术参数：燃气报警器。

检测规模：

报警器

听听气体。0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm

反应岁月： 30s

桥楼值班报警系统

回复复兴岁月： 60s

功耗： 3.5W/路

计量误差 $\pm 5\%$ LEL

防爆等级：其实智能报警。Exd BT6

操纵温度：-20 —70

操纵湿度： 90%

丙烷报警器产品的供职计划是：安详，听听用于。真实，相信！为您的生活制造安详舒服的生活理念！产品供职于群众，要用。创新研发产品，悉力改善一切，主要。为制造中国第一气体报警器而络续悉力！皓文电子无限公司将与您合伙前进合伙繁荣！其它概况请来电资询：0531-，你知道燃气报警器。或登陆我公司官方网站：济南皓文电子无限公司丙烷报警器

我不知道驾驶室值班报警系统

看看桥楼值班报警

检测

主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL）

丙烷报警器因为专业,所以安全!高等防护等级,优质新型传感器防护措施,使其使用寿命加长.新颖外观创新体验,高贵又朴实耐用,真的是一款上等产品!传感器是由英国进口的，传感器的外层罩有一层优质保护膜体，加强的传感器的寿命并且阻止了尘土以及水的进入。丙烷报警器彻底改善了传统报警器。主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL），能将现场气体浓度信息实时传输给适配控制器，可以采用集中总线供电或独立区域供电，采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器。丙烷报警器能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲线，保持恒定的报警灵敏度，具备识别传感器故障及提供高浓度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时，能自动识别并报警，有效避免了漏报，内置唯一的电子串号，无需拨码，避免了拨码开关的机械故障带来的系统不稳定丙烷报警器产品特点：使用不同传感器，检测不同气体采用进口元件，性能稳定抗干扰

，灵敏可靠使用环境范围宽，使用寿命长丙烷报警器技术指标：工作电压：DC12V尺寸:直径100mm高80mm检测气体：天然气、液化气、煤制气、氢气、乙炔、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫等检测原理：催化燃烧式、电化学式丙烷报警器其他技术参数：检测范围：0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm响应时间： 30s恢复时间： 60s功耗： 3.5W/路计量误差 ±5%LEL防爆等级：Exd BT6使用温度：-20 —70 使用湿度： 90%丙烷报警器产品的服务宗旨是：安全，可靠，信赖！为您的生活打造安全舒适的生活理念！产品服务于大众，创新研发产品，努力改善一切，为打造中国第一气体报警器而不断努力！皓文电子有限公司将与您共同进步共同发展！其它详情请来电资询：0531-，或登陆我公司官方网站：济南皓文电子有限公司丙烷报警器,丙烷报警器能自动适应环境的变化？—：5%LEL防爆等级：Exd BT6使用温度：-

20 —...自动修正传感器的老化曲线，高等防护等级，使用寿命长丙烷报警器技术指标：工作电压：DC12V尺寸:直径100mm高80mm检测气体：天然气、液化气、煤制气、氢气、乙炔、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫等检测原理：催化燃烧式、电化学式丙烷报警器其他技术参数：检测范围：0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm响应时间： 30s恢复时间： 60s功耗： 3. 传感器的外

层罩有一层优质保护膜体！主要用于检测可燃气体或蒸气的浓度（%LEL）。丙烷报警器因为专业；70 使用湿度：90%丙烷报警器产品的服务宗旨是：安全，灵敏可靠使用环境范围宽，传感器是由英国进口的。无需拨码，采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器。创新研发产品。或登陆我公司官方网站：济南皓文电子有限公司丙烷报警器，使其使用寿命加长；优质新型传感器防护措施。保持恒定的报警灵敏度。检测不同气体采用进口元件，有效避免了漏报。为打造中国第一气体报警器而不断努力，性能稳定抗干扰。为您的生活打造安全舒适的生活理念。加强的传感器的寿命并且阻止了尘土以及水的进入。可以采用集中总线供电或独立区域供电。内置唯一的电子串号？避免了拨码开关的机械故障带来的系统不稳定丙烷报警器产品特点：使用不同传感器？能将现场气体浓度信息实时传输给适配控制器，产品服务于大众，所以安全。其它详情请来电咨询：0531-；新颖外观创新体验。真的是一款上等产品，具备识别传感器故障及提供高浓度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时。能自动识别并报警；皓文电子有限公司将与您共同进步共同发展，努力改善一切，丙烷报警器彻底改善了传统报警器，高贵又朴实耐用。5W/路计量误差 ±。